



OT 240W

- Recomendado para su uso en las etapas de primera alimentación y alevinaje.
- El espectro blanco de la luz imita la estimulación natural producida por la luz solar, siendo particularmente ideal para estanques y sistemas de recirculación de aguas (RAS).
- El espectro blanco emitido estimula los fotorreceptores de la retina, permitiendo una mejor visualización del pellet al activar la alimentación.
- La función de encendido y apagado progresivo le permite adaptarse a diferentes tipos de estanques y evitar el estrés en los peces.

Características:

- LEDs EVERLIGHT de alta luminosidad
- Óptica de 120°
- Excelente diseño de disipación térmica
- Clasificación IP65/IK08 para uso en exteriores
- Disponible instalación colgante con gancho y en U
- Ahorro de energía dado que, al tener radiaciones UV e IR, emite poco calor
- Atenuación de 1-10V para un bajo consumo de energía
- Aprobación DLC/ETL/cETL/SAA/C-TICK/FCC/CE/RoHS



Especificaciones:

Modelo	OT 240W
Potencia	240W
Temperatura de Color	6000K
Voltaje de entrada	AC100-277V, 50-60 Hz
Marca de LED	Everlight
CRI	Ra>80
FP	>0.9
Temperatura de Operación	-35°C ~ 55°C
Clasificación IP	IP65
Clasificación IK	08

Dimensión:

Unidad: mm

